

EXUGROOM DESIGN

TYPE A : OUVERTURE SEULE À DÉCLENCHEMENT ÉLECTRIQUE OU PNEUMATIQUE

RÉFÉRENCE : GRDENFC1140



Capot laqué dans le RAL du châssis

Equipements sous capot alu laqué dans le RAL du châssis

LES + PRODUITS GROOM

- Ressorts oléo non apparents, sous capot alu laqué dans le RAL du châssis
- Large choix de profils disponibles
- Raccordement électrique/pneumatique (à gauche)

> FINITIONS

Blanc RAL 9010, et dans l'ensemble de la palette RAL
Toutes finitions sur demande
Anodisé Argent disponible en profil 355590

> OPTIONS

Contact de position en feuillure

> GAMME DIMENSIONNELLE (HORS TOUT DORMANT)

Angle d'ouverture à 60°

Largeur 420 mm à 2420 mm x Hauteur 420 mm à 920 mm
(Désenfumage / Amenée d'air)

Angle d'ouverture à 45°/40°

Largeur 420 mm à 2420 mm x Hauteur 920 à 1220 mm
(Amenée d'air)

Angle d'ouverture de 40°/35°

Largeur 420 mm à 2020 mm x Hauteur 1220 à 1420 mm
(Amenée d'air)

Angle d'ouverture de 35°/30°

Largeur 420 mm à 1720 mm x Hauteur 1420 à 1720 mm
(Amenée d'air)

> POIDS

Maximum 80 kg

> POSITION

Verticale

> 7 PROFILS EN GAMME SCHÜCO AWS60

- Pose tableau : 355590 / 341150
- Pose rénovation : 340360 / 340120
- Pose inverseur de feuillure : 340970
- Pose mur rideau : PS7300 / 373610

Nota : nos plans de DENFC CE DESIGN sont disponibles sous format DWG et PDF.

