

# EXUGROOM EXCELLENCE

TYPE A : OUVERTURE SEULE À DÉCLENCHEMENT ÉLECTRIQUE OU PNEUMATIQUE



Abattant extérieur

Equipements intégrés en feuillure  
La réponse aux exigences de l'esthétique des ouvrages en façade

## LES + PRODUITS GROOM

- Equipements installés en feuillure :  
verrou(s), ressorts oléo, contact de position
- Verrou : réarmement automatique à la fermeture
- Déclenchement discret du mécanisme pour la maintenance et l'entretien
- Réglage du bon placage de l'ouvrant pour être en harmonie avec le classement AEV (air, eau, vent)
- Poignée de tirage en PVC extrudé :  
-Fixations invisibles  
-Finition RAL à la demande
- Raccordement électrique ou pneumatique :  
à droite ou à gauche sur demande

## > GAMME DIMENSIONNELLE (HORS CADRE)

### Angle d'ouverture à 60°

Largeur 420 mm à 2420 mm x Hauteur 420 mm à 920 mm  
(DéseNFumage / Amenée d'air)

### Angle d'ouverture à 45°/40°

Largeur 420 mm à 2420 mm x Hauteur 920 à 1220 mm  
(Amenée d'air)

### Angle d'ouverture de 40°/35°

Largeur 420 mm à 2020 mm x Hauteur 1220 à 1420 mm  
(Amenée d'air)

## > POIDS

Maximum 75 kg

## > POSITION

Verticale

## > FINITIONS

Base : Anodic (contretypage alu satiné)  
Blanc RAL 9010 et dans l'ensemble de la palette RAL  
Alu anodisé : nous consulter

## > OPTIONS PAGE 120

Contact de position en feuillure  
Garde corps , protection chutes des personnes  
Liaison électrique : câble CR1, 2 conducteurs de 1,5 mm<sup>2</sup>

Réalisé en profil aluminium Schüco ® gamme AWS60.

Renseignements : nos plans de DENFC CE EXCELLENCE sont disponibles sous format DWG et PDF.

