

# EXUGROOM STANDARD

TYPE B : OUVERTURE FERMETURE MÉCANIQUE À DÉCLENCHEMENT MANUEL, PNEUMATIQUE OU ÉLECTRIQUE



Abattant extérieur

## Equipements en applique

### LES + PRODUITS GROOM

- Récepteur(s) à saillie réduite : 44 mm
- Ressorts amortisseurs de fin de course
- Ferrures peintes de la couleur du châssis
- Sortie de câble à droite en standard ou à gauche sur demande
- Câble acier  $\varnothing$  1.8 mm d'une longueur de 25 mètres fourni
- Nos capots s'adaptent sur les équipements de nos DENFC mécaniques :  
Finition : Exclusive (capotage 3 côtés)  
Design (capotage 2 côtés)

#### Détail du capot

Réf. GRDCP1201 à GRDCP1621



#### > GAMME DIMENSIONNELLE (HORS CADRE)

Angle d'ouverture à 60°

Largeur 420 mm à 1720 mm x Hauteur 420 mm x 1720 mm

Largeur 420 mm à 2020 mm x Hauteur 420 mm x 1420 mm

Largeur 420 mm à 2420 mm x Hauteur 420 mm x 1220 mm

#### > POIDS

Maximum 80 kg

#### > POSITION

Verticale/inclinée à 15°

#### > OPTIONS PAGE 120

Contact de position en feuillure

#### > FINITIONS

Base : «Anodic» (contretypage alu satiné),  
Blanc RAL 9010, et dans l'ensemble de la palette RAL  
Alu anodisé : nous consulter

Réalisé en profil aluminium Schüco® gamme AWS60.

Renseignements : nos plans de DENFC CE STANDARD TYPE B sont disponibles sous format DWG et PDF.