

EXUGROOM STANDARD

TYPE A : OUVERTURE SEULE À DÉCLENCHEMENT MÉCANIQUE, ÉLECTRIQUE OU PNEUMATIQUE



Abattant extérieur



Equipements en applique

LES + PRODUITS GROOM

- Verrou(s) à saillie réduite : 48 mm
- Ferrures peintes de la couleur du châssis
- Contact de position en feuillure en option
- Raccordement électrique/pneumatique à gauche impératif
- Nos capots s'adaptent sur les équipements de nos DENFC mécaniques :
Finition : Exclusive (capotage 3 côtés)
Design (capotage 2 côtés)

Détail du capot

Réf. GRDCP1201 à GRDCP1621



Réalisé en profil aluminium Schüco® gamme AWS60.

Renseignements : nos plans de DENFC **CE STANDARD TYPE A** sont disponibles sous format DWG et PDF.

> GAMME DIMENSIONNELLE (HORS CADRE)

Angle d'ouverture à 60°

Largeur 420 mm à 2420 mm x Hauteur 420 mm à 920 mm
(Désenfumage / Amenée d'air)

Angle d'ouverture à 45°/40°

Largeur 420 mm à 2420 mm x Hauteur 920 à 1220 mm
(Amenée d'air)

Angle d'ouverture de 40°/35°

Largeur 420 mm à 2020 mm x Hauteur 1220 à 1420 mm
(Amenée d'air)

Angle d'ouverture de 35°/30°

Largeur 420 mm à 1720 mm x Hauteur 1420 à 1720 mm
(Amenée d'air)

> POIDS

Maximum 80 kg

> POSITION

Verticale

> OPTIONS PAGE 120

Contact de position en feuillure

> FINITIONS

Base : «Anodic» (contretypage alu satiné),
Blanc RAL 9010, et dans l'ensemble de la palette RAL
Alu anodisé : nous consulter

