

EXUGROOM STANDARD

TYPE B : OUVERTURE FERMETURE MÉCANIQUE À CÂBLE, À DÉCLENCHEMENT MANUEL, PNEUMATIQUE OU ÉLECTRIQUE

RÉFÉRENCE : GRDENFC2150



Equipements en applique

LES + PRODUITS GROOM

- Récepteur(s) à saillie réduite : 44 mm
- Large choix de profils disponibles
- Sortie de câble à droite en standard ou à gauche sur demande
- Câble acier \varnothing 2.4 mm d'une longueur de 25 mètres fourni

> FINITIONS

Blanc RAL 9010, et dans l'ensemble de la palette RAL

Toutes finitions sur demande

Anodisé Argent disponible en profil 355590

> OPTIONS

Contact de position en feuillure

> GAMME DIMENSIONNELLE (HORS TOUT DORMANT)

Angle d'ouverture à 60°

Largeur 420 mm à 1720 mm x Hauteur 420 mm x 1720 mm

Largeur 420 mm à 2020 mm x Hauteur 420 mm x 1420 mm

Largeur 420 mm à 2420 mm x Hauteur 420 mm x 1220 mm

> POIDS

Maximum 80 kg

> POSITION

Verticale/inclinée à 15° (sur étude)

> 7 PROFILS EN GAMME SCHÜCO AWS60

- Pose tableau : 355590 / 341150
- Pose rénovation : 340360 / 340120
- Pose inverseur de feuillure : 340970
- Pose mur rideau : PS7300 / 373610

Nota : nos plans de DENFC CE STANDARD sont disponibles sous format DWG et PDF.